



Rigid-Lock QuickBerm[®] XT

Contenimento di sversamenti a lungo termine



Rigid-Lock QuickBerm® XT

Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

Contenimento delle fuoriuscite a lungo termine adatto all'accesso di veicoli pesanti, attrezzature pesanti e autocisterne;



- Il tessuto rivestito in PVC modificato è più spesso e robusto, per un traffico frequente di veicoli e mezzi pesanti
- Altamente resistente alle sostanze chimiche e alle lunghe esposizioni ai raggi UV; ideale per uso in ambienti esterni
- Il sistema brevettato di sostegno a parete in acciaio inossidabile Rigid-Lock ha una profondità di 30 cm e si blocca a 90° per un contenimento sicuro e a prova di perdita
- Installazione semplice e rapida: basta premere sui fermi per abbassare la parete e ottenere uno spazio di lavoro senza ostacoli, permettendo l'attraversamento con veicoli
- La struttura monoblocco con design rinforzato CriticalCorner™ e saldature a radiofrequenza (RF) prevengono le perdite dalle giunture e assicurano la tenuta dei liquidi

- Interni/Esterni
- Per l'uso come contenimento secondario per applicazioni di stoccaggio all'aperto o temporaneo di prodotti chimici, trasformatori, generatori, serbatoi di metallo/poliestere, IBC, operazioni di oliatura/rifornimento salvaguardando così l'ambiente, prevenendo costosi incidenti ambientali e violazioni normative e garantendo pratiche di stoccaggio sicure.
- Uso intenso

Utilizzo consigliato

Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

Rigid-Lock QuickBerm® XT

Generale

Brand	Justrite
Categoria	Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®
Numero del prodotto	2850
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Contenimento flessibile degli sversamenti
	Laboratori, Industriale, Pulizia e igiene urbana, Servizi alimentari, Movimentazione dei materiali, Militare, Edilizia, Utenze, Produzione, Aviazione, Automobilistico
Nome del prodotto	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Utilizzo consigliato	Per l'uso come contenimento secondario per applicazioni di stoccaggio all'aperto o temporaneo di prodotti chimici, trasformatori, generatori, serbatoi di metallo/poliestere, IBC, operazioni di oliatura/rifornimento salvaguardando così l'ambiente, prevenendo costosi incidenti ambientali e violazioni normative e garantendo pratiche di stoccaggio sicure.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	20260319
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
-------	---

Technical Specifications

Utilizzo	Per lo stoccaggio di serbatoi, fusti o apparecchiature con perdite.
	True
Materiale	Fodera rivestita in PVC modificato
Material Group	PVC
Peso mucchio (g)	1050

Rigid-Lock QuickBerm® XT - Nero

Art. no.	Capacità (L)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)
JEN28501BL	2745	300	300
JEN28503BL	7320	800	300
JEN28505BL	10980	1200	300
JENC2850BL	305	100	100
JEN28510BL	22200	1707	427
JEN28508BL	19349	1646	366
JEN28506BL	16990	1524	366
JEN28500BL	2265	305	244
JEN28504BL	9514	853	366
JEN28502BL	4247	457	305

Accessories



2839
**Kit di riparazione
 per sistemi di
 contenimento**




28326



2833
Tappeti per piste
 Tessuto intrecciato
 nero, spesso
 e resistente,
 che protegge il
 pavimento e le pareti
 dall'abrasione.



2834
Binari per piste
 Collocate questo
 tessuto giallo rivestito
 in vinile ad alta
 visibilità all'interno
 del sistema di
 contenimento per
 ottenere protezione
 dall'abrasione.



2835
**Tappeti per il
 terreno**
 Crea uno spazio
 di lavoro liscio e
 uniforme con questo
 resistente tessuto
 intrecciato.



TTEM
EuroMat®
 Tappeti per la
 protezione di terreni
 solidi da 12 mm
 per impieghi medi
 con appigli in HDPE
 riciclato al 100%.



AM
AlturnaMATS®
 Tappetino per
 impieghi medi con
 battistrada della
 tacchetta diamantata

Cross Sell Products



TTEM

EuroMat®

Tappeti per la protezione di terreni solidi da 12 mm per impieghi medi con appigli in HDPE riciclato al 100%.



AM

AltumaMATS®

Tappetino per impieghi medi con battistrada della tacchetta diamantata