



Rigid-Lock QuickBerm® XT

Contenção de derrames a longo prazo de condução intensiva



Rigid-Lock QuickBerm® XT

Contenção de Derrames Flexível - QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível

Contenção de derrames de longa duração para veículos, equipamentos pesados e tanques



- O tecido revestido com PVC alterado é mais espesso e robusto para uma circulação intensa de veículos e de usos pesados
- Possui uma resistência a químicos elevada, e suporta uma longa exposição a UV – excelente para uso externo
- O sistema patenteado de suporte de parede de aço inoxidável Rigid-Lock tem 30 cm de profundidade e bloqueia a 90° para uma contenção segura e estanque
- Montagem rápida e fácil - basta empurrar as travas para pôr para baixo a parede plana para um espaço de trabalho desobstruído e capacidade de circulação
- Peça única com design reforçado CriticalCorner™ e soldas por radiofrequência (RF) que evitam vazamentos, e proporcionam uma fiabilidade estanque a fluídos

- Interiores/ Exteriores
- Para utilização como contenção secundária para aplicações de armazenamento exterior ou temporário de químicos, transformadores, geradores, tanques de metal/polietileno, IBC, operações de petróleo/reabastecimento, salvaguardando assim o ambiente, prevenindo incidentes ambientais dispendiosos e violações regulamentares e garantindo práticas de armazenamento seguro.
- Uso Intenso

Utilização
recomendada

Contenção de Derrames Flexível - QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível

Rigid-Lock QuickBerm® XT

Geral

Brand	Justrite
Categoria	QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível
Modelo	2850
Produto familiar	Controlo e Prevenção de Derrames
Grupo de produtos	Contenção de Derrames Flexível
	Laboratórios, Industriais, Jan-San, Serviços Alimentares, Manuseio de materiais, Exército, Construção, Utilidades, Fabrico, Aviação, Indústria Automóvel
Nome do Produto	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Utilização recomendada	Para utilização como contenção secundária para aplicações de armazenamento exterior ou temporário de químicos, transformadores, geradores, tanques de metal/polietileno, IBC, operações de petróleo/reabastecimento, salvaguardando assim o ambiente, prevenindo incidentes ambientais dispendiosos e violações regulamentares e garantindo práticas de armazenamento seguro.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	20260319
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
-------	--

Technical Specifications

Application	Para armazenamento de bidões, tanques ou equipamento de vazamento.
	True
Material	Forro revestido de PVC modificado
Material Group	PVC
Peso da pilha (g)	1050

Rigid-Lock QuickBerm® XT - Preto

Art. n.º	Capacidade (L)	Comprimento (cm)	Largura (cm)
JEN28501BL	2745	300	300
JEN28503BL	7320	800	300
JEN28505BL	10980	1200	300
JENC2850BL	305	100	100
JEN28510BL	22200	1707	427
JEN28508BL	19349	1646	366
JEN28506BL	16990	1524	366
JEN28500BL	2265	305	244
JEN28504BL	9514	853	366
JEN28502BL	4247	457	305

Accessories



2839
Kits de Reparação de Bermas




28326



2833
Tapetes de trilhos
O tecido preto espesso e resistente protege o piso e as paredes contra a abrasão.



2834
Passadeiras de trilhos
Coloque este tecido revestido a vinil de alta visibilidade dentro da berma para proteção contra a abrasão.



2835
Tapetes de chão
Crie uma área de utilização uniforme e suave com este tecido de alta resistência.



TTEM
EuroMat®
Tapete de proteção de solo sólido de 12 mm para serviço médio com alças feitas de polietileno de alta densidade 100% reciclado.



AM
AlturnaMATS®
Tapete de uso médio com espigões antideslizantes diamantado

Cross Sell Products



TTEM

EuroMat®

Tapete de proteção de solo sólido de 12 mm para serviço médio com alças feitas de polietileno de alta densidade 100% reciclado.



AM

AltumaMATS®

Tapete de uso médio com espigões antideslizantes diamantado