

# 457 Skystep™ ESD

Tapis en caoutchouc ESD avec bordures intégrées



## 457 Skystep™ ESD

### Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

De développement ergonomique, le Skystep™ utilise le pouvoir de l'air. Le tapis a été conçu pour adhérer au sol afin d'éviter tout glissement tout en capturant de l'air dans ses alvéoles. Ces poches d'air, en combinaison avec la résistance du caoutchouc, procurent un effet coussin tout en lui conférant un poids léger.



- Tapis individuel ne nécessitant pas d'installation particulière
- Les bordures intégrées sur les quatre côtés pour prévenir d'éventuelles chutes
- Composé de caoutchouc 100% naturel dissipant statique
- Conforme à la norme IEC61340-4-1 (Catégorie DIF), résistance mesurée  $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ ,  $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

- Milieux Secs
- Pour le placement dans les lignes d'assemblage ESD, les entrepôts de prélèvement, d'emballage et de logistique, les postes de travail individuels à utiliser avec des composants ou des postes de travail sensibles à l'électricité statique.
- Usage modéré

Usage recommandé

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

GOOD BETTER BEST



3 PAH

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

## Skystep™ ESD

### Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	457
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skystep™ ESD
Usage recommandé	Pour le placement dans les lignes d'assemblage ESD, les entrepôts de prélèvement, d'emballage et de logistique, les postes de travail individuels à utiliser avec des composants ou des postes de travail sensibles à l'électricité statique.
Series	Skystep™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieus Secs - Tapis Individuels en Caoutchouc
Update trigger	20250520
Intensité d'Usage	Usage modéré

### Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Recyclé	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie (ans)	1

### Tests

Résistance usure 1000	0.824
Elongation	210%
Classement feu US	Pass
Dureté	50 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	4.80 Mpa
Bordures	Bordures intégrées sur les quatre côtés
Matériel	Caoutchouc naturel dissipant statique
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Moulage par compression

# Skystep™ ESD Noir

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
457S0023BL	457S0023BL	60cm x 90cm	5.5	13
457S0035BL	457S0035BL	90cm x 150cm	16	13
457S0034BL	457S0034BL	90cm x 120cm	11.8	13

## Accessories

