

457

Tappetini di gomma ESD con bordi smussati



457

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

Dal design ergonomico e progettati secondo concetti di economicità, i tappetini Skystep™ utilizzano il potere dell'aria. Progettati per aderire al suolo e prevenire lo scorrimento intrappolando l'aria nelle loro camera. Queste sacche d'aria combinate con l'elasticità della gomma creano un forte effetto ammortizzante, mantenendo il tappetino leggero.



- I tappetini sono a posa libera e non richiedono alcuna installazione
- Tutti e quattro i lati presentano i bordi smussati per ridurre al minimo il rischio di inciampo
- Miscela antistatica dissipativa di gomma
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

- Aree Asciutte
- Per il posizionamento nelle linee di assemblaggio ESD, nei magazzini di picking, imballaggio e logistica, nelle singole postazioni di lavoro da utilizzare con componenti o postazioni di lavoro sensibili agli statici.
- Uso moderato

Utilizzo consigliato



3 PAH

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	457
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Utilizzo consigliato	Per il posizionamento nelle linee di assemblaggio ESD, nei magazzini di picking, imballaggio e logistica, nelle singole postazioni di lavoro da utilizzare con componenti o postazioni di lavoro sensibili agli statici.
Series	Skystep™
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Aree asciutte - Tappetini a isola in gomma
Update trigger	20250520
Tipo di utilizzo	Uso moderato

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Riciclato	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 1000	0.824
Allungamento	210%
	Pass
Durezza	50 Shore A
Capacità antiscivolo	R9
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	10.5 N/mm

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Carico di rottura	4.80 Mpa
Bordi	Bordi smussati modellati su tutti i lati
Materiale	Gomma naturale antistatica dissipativa
Material Group	Gomma
Processi	Stampaggio a compressione

Skystep™ ESD Nero

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
457S0023BL	457S0023BL	60cm x 90cm	5.5	13
457S0035BL	457S0035BL	90cm x 150cm	16	13
457S0034BL	457S0034BL	90cm x 120cm	11.8	13

Accessories



825-C



051

ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento

Cavo di 4,5 m e connettore per collegare un tappetino ESD a terra.