

Armadi di sicurezza per batterie al litio approvati dalla EN - 90 minuti

Armadi di sicurezza EN per stoccaggio di batterie LI-ion al litio



Armadi di sicurezza per batterie al litio approvati dalla EN - 90 minuti

Armadi di sicurezza per batterie al litio - EN Armadi di sicurezza per batterie al litio

L'armadio per batterie al litio EN Justrite è dotato della più avanzata tecnologia di sicurezza per garantire la conformità alle normative e una protezione assoluta del personale e dei beni contro i potenziali rischi legati allo stoccaggio delle batterie agli ioni di litio.



- Test antincendio conformi alle più severe norme internazionali, come EN 14470-1
- Protegge le batterie agli ioni di litio conservate al suo interno dal surriscaldamento dovuto a incendi esterni per almeno 90 minuti
- 3 modelli in 2 diverse dimensioni e un'ampia gamma di accessori, tra cui prese d'aria e un allarme di sicurezza completo
- Pannelli interni in laminato melaminico con elevata resistenza ai vapori, anche aggressivi
- Valvole di chiusura automatica certificate 90 minuti (70 °C) per le tubazioni di ingresso e uscita dell'aria, situate sulla parte superiore e inferiore dell'armadio

- Interni
- Per stoccaggio sicuro e dedicato e ricarica di batterie LI-ion al litio.

Utilizzo consigliato

Armadi di sicurezza per batterie al litio - EN Armadi di sicurezza per batterie al litio

Armadi di sicurezza per batterie al litio approvati dalla EN - 90 minuti

Generale








Brand	Justrite
Categoria	EN Armadi di sicurezza per batterie al litio
Numero del prodotto	226-LT
Famiglia di prodotti	Armadi per la sicurezza e lo stoccaggio
Gruppo di prodotti	Armadi di sicurezza per batterie al litio
	Laboratori
	Stoccaggio
Nome del prodotto	Armadi di sicurezza per batterie al litio approvati dalla EN - 90 minuti
Utilizzo consigliato	Per stoccaggio sicuro e dedicato e ricarica di batterie LI-ion al litio.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
Designazione	CARICAMENTO DELLA BATTERIA E STOCCAGGIO
Update trigger	20250521_0815-ecom-fp

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
	Acciaio inossidabile
Materiale	Acciaio al Carbonio S235JR
Material Group	Acciaio
	230V
	230V

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Capacità (L)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Accessori consigliati
JCB22611BU	22611	100	207 x 60 x 60 cm	216	JCBRSOL000 JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBCSAS000 JCBCSBE000 JCBCSMP000 JCBCSPF000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBS60LS00 JCBDM125BP JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000 LSSA
JCB22612BU	22612	220	207 x 120 x 60 cm	365	JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBDM125BP
JCB22613BU	22613	100	207 x 60 x 60 cm	216	JCBRSOL000 JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBCSAS000 JCBCSBE000 JCBCSMP000 JCBCSPF000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBS60LS00 JCBDM125BP JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000

Accessories

S6	S10	2903MC	226-ROLL
 <p>ACF Filtro al carbone attivo per armadi batterie al litio</p>	CSP	<p>EXF Ventola di scarico al armadi EN y batteria al litio Ventola di scarico con scatola di tenuta filtro per armadietto alto con 1 o 2 porte - uscita Ø: 125 mm (filtro escluso)</p>	 <p>EXFL Ventola di scarico con scatola filtro Ventola di scarico con scatola filtro - filtro incluso certificato NFX 15-211:2009</p>
 <p>FBN</p>	 <p>FPC</p>	 <p>GSM</p>	 <p>S12</p>
 <p>2903 Ripiani per armadio EN 226-EN 2903 Justrite</p>			

Cross Sell Products

 <p>226-LTC Armadi di sicurezza con batteria al litio EN - 90 minuti Serie C Chargable Armadi di sicurezza EN per un livello di sicurezza superiore durante la conservazione e la ricarica delle batterie agli ioni di litio.</p>	 <p>226-LTD Armadi di sicurezza batterie al litio EN - Rilevamento serie D 90 minuti Armadi di sicurezza EN per un alto livello di sicurezza durante lo stoccaggio e la ricarica delle batterie agli ioni di litio</p>
---	--