

Winkelverbinder Quickberms[®]

Verzinkter Draht L-Halterung flexible Verschüttungs-Berm



Winkelverbinder Quickberms®

Flexibler Auslaufschutz - QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme

Die Angle Bracket QuickBerm®-Berme für sekundäre Verschüttungen ist leicht genug, um sie zu tragen, aber robust genug für den schweren Einsatz in Außenbereichen und anspruchsvollen Umgebungen. Sie wurde für statische Installationen entwickelt und ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen nur minimale Bewegung erforderlich ist.



- Ideal für Anwendungen mit begrenztem Bedarf an Ein- und Ausfahrten von Fahrzeugen, wie z. B. Lagerung für Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBCs, Öl-/Betankungsvorgänge, Chemikalienbehälter und andere Geräte, die vielseitige Lösungen für Eindämmungsanforderungen bieten.
- Schräge L-Halterungen bieten eine stabile Seitenwandhalterung und bestehen aus verzinktem, beschichtetem Drahthalter, der weniger Metall mit der gleichen Festigkeit verwendet, die leichter, einfacher und sicherer ist, mit geringerem Risiko, das Berm-Gewebe während des Transports und der Installation zu durchstechen.
- Der obere 2,5-cm-Saum sorgt für zusätzliche Festigkeit und verhindert ein Durchhängen der Wand – verstärkt Die flexibelsten Verschüttungsberms verfügen über ein einteiliges oder minimales Nahtdesign, wodurch potenzielle Leckstellen reduziert und die Integrität der Eindämmung verbessert wird.
- Die kraftstoff- und chemikalienbeständige Geomembran-Auskleidung ist so konzipiert, dass sie dem Kontakt mit einer Vielzahl von Chemikalien, Kraftstoffen, Ölen und gefährlichen Materialien standhält und die Kompatibilität mit verschiedenen Lageranforderungen gewährleistet.
- Schnelle und unkomplizierte Installation durch einfaches Einschieben von Winkelhalterungen in Schlitze ohne spezielle Werkzeuge oder Ausrüstung.
- Ankünfte gefaltet für einfachen Versand, Transport und Lagerung.

- Innenbereiche / Außenbereiche
- Zur Verwendung als sekundäre Eindämmung für Außen- oder temporäre Lageranwendungen von Chemikalien, Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBCs, Öl-/Betankungsvorgängen, wodurch die Umwelt geschützt, kostspielige Umweltvorfälle und behördliche Verstöße verhindert und sichere Lagerpraktiken gewährleistet werden.
- Hohe Beanspruchung

Empfohlener
Gebrauch

Flexibler Auslaufschutz - QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme

Winkelverbinder Quickberms®

Allgemeines


Product alternatives	Metal brackets made from uncoated steel that will rust and corrode over time (dirty, rusty, stains)Aluminum is more expensive and not as strong
Marke	Justrite
Kategorie	QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme
Produktnummer	2808
Produktfamilie	Leckagemanagement und Umweltschutz
Produktgruppe	Flexibler Auslaufschutz
	Industrie, Materialtransport, Stromerzeugung, Konstruktion, Herstellung, Automotive
Produktname	Winkelverbinder Quickberms®
Vorgeschriebene Anwendung	Zur Verwendung als sekundäre Eindämmung für Außen- oder temporäre Lageranwendungen von Chemikalien, Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBCs, Öl-/Betankungsvorgängen, wodurch die Umwelt geschützt, kostspielige Umweltvorfälle und behördliche Verstöße verhindert und sichere Lagerpraktiken gewährleistet werden.
Versand Standort	Anderson, SC 29621-3410, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	202311241340
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung
Value proposition	Die neuen QuickBerms von BCI / Justrite mit Winkelhalterung bieten Standort- und Sicherheitsmanagern die größte Auswahl an erschwinglichen sekundären Lösungen zur Eindämmung von Verschüttungen, um so gut wie jede Anwendung zu erfüllen. Wie alle unsere QuickBerms stehen auch hier die einfache Installation und Sicherheit im Mittelpunkt unseres Designs. Durch die Verwendung von Winkelhalterungen mit abgerundeter Kante ist die Installation einfacher und schneller als flache L-Halterungsalternativen, da unsere Winkelhalterungen mit abgerundeter Kante die Berme nicht binden oder reißen, wenn sie in die Hülsen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu flachen L-Halterungen sind unsere Winkelhalterungen vollständiger in ihren Hülsen eingeschlossen, sodass Sie eine zuverlässigere Struktur und eine sicherere, reisefreie Installation für die Crew, die um sie herum arbeitet, sicher sind.

Technical Specifications

Anwendung	
	False
Material	Modifizierte PVC-beschichtete Auskleidung
Material Group	PVC

Art. Nr.	Kapazität (L)
JENC2812BL	0
JENC2818BL	0
JEN28065BL	450.46
JEN28066BL	677.59
JEN28067BL	900.93
JEN28068BL	1014.49
JEN28069BL	1355.18
JEN28070BL	1805.64
JEN28071BL	2831.49
JEN28072BL	4076.89
JEN28073BL	5435.85
JEN28074BL	6794.81
JEN28075BL	9512.74
JEN28076BL	12234.45
JEN28077BL	16988.93
JEN28078BL	18347.89
JEN28079BL	22201.44
JEN28080BL	21236.16
JEN28081BL	11325.95
JEN28082BL	4247.23
JEN28083BL	6117.23
JEN28084BL	8153.78
JEN28085BL	10194.11
JEN28086BL	14271
JEN28087BL	18347.89
JEN28088BL	25483.39
JEN28089BL	27523.73
JEN28090BL	28542
JEN28091BL	31854.24
JEN28092BL	16988.93
JEN28093BL	5662.98
JEN28094BL	8153.78
JEN28095BL	10875.49
JEN28096BL	13593.41
JEN28097BL	19029.27
JEN28098BL	24465.12
JEN28099BL	33981.64
JEN28105BL	36699.57
JEN28106BL	38058.53
JEN28107BL	42442.04
JEN28108BL	22651.9

Accessories



2833

Fahrwegmatten

Dickes, strapazierfähiges, schwarzes Gewebe schützt Boden und Wände vor Reifenabrieb.



2835

Bodenmatten

Schaffen Sie mit diesem strapazierfähigen Gewebe einen glatten, gleichmäßigen Einsatzbereich.



2839

Berm Repair Kits

Reparieren Sie leicht beschädigte Faltnissen mit kleinen Löchern, Scheuerstellen oder Rissen, um die flüssigkeitsdichte Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten



TTEM

EuroMat®

12 mm starke Bodenschutzmatte für mittlere Belastungen mit Handgriffen aus 100 % recyceltem hochverdichtetem Polyethylen (HDPE).



AM

AlturMATs®

Mittelschwere Matte mit Diamantstollenprofil

Cross Sell Products



TTEM

EuroMat®

12 mm starke Bodenschutzmatte für mittlere Belastungen mit Handgriffen aus 100 % recyceltem hochverdichtetem Polyethylen (HDPE).



AM

AlturMATs®

Mittelschwere Matte mit Diamantstollenprofil