



Support d'angle Quickberms®

Barrière de déversement flexible en L pour support en L galvanisé



Support d'angle Quickberms®

Bac de retention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles

La berme de confinement de déversement secondaire Angle Bracket QuickBerm® est suffisamment légère pour être transportée, mais suffisamment résistante pour une utilisation intensive en extérieur et dans des environnements difficiles. Conçue pour les configurations statiques, elle est idéale pour les applications nécessitant un mouvement minimal.



- Idéal pour les applications nécessitant peu d'entrées/sorties de véhicules, telles que le stockage pour transformateurs, générateurs, réservoirs en métal/poly, IBC, opérations de ravitaillement/d'huile, bacs chimiques et autres équipements offrant des solutions polyvalentes pour les exigences de confinement.
- Les supports en L inclinés offrent un support solide pour les parois latérales et sont fabriqués à partir d'un support métallique galvanisé utilisant moins de métal avec la même résistance qui est plus légère, plus facile, plus sûre avec moins de risque de perforation du tissu de la couchette pendant le transport et l'installation.
- L'ourlet supérieur de 2,5 cm ajoute de la force et empêche l'affaissement du mur. Les bermes de déversement les plus flexibles sont renforcées et présentent une conception en une seule pièce ou une couture minimale, réduisant les points de fuite potentiels et améliorant l'intégrité du confinement.
- Le revêtement en géomembrane résistant aux carburants et aux produits chimiques est conçu pour résister au contact avec une large gamme de produits chimiques, de carburants, d'huiles et de matières dangereuses, garantissant la compatibilité avec divers besoins de stockage.
- Installation rapide et simple en glissant simplement les supports d'angle dans les fentes sans avoir besoin d'outils ou d'équipements spécialisés.
- Livré plié pour faciliter l'expédition, le transport et le rangement.

- Intérieur/Extérieur
- À utiliser comme confinement secondaire pour les applications de stockage extérieur ou temporaire de produits chimiques, transformateurs, générateurs, réservoirs en métal/poly, IBC, opérations de graissage/ravitaillement en carburant, protégeant ainsi l'environnement, empêchant les incidents environnementaux coûteux et les violations réglementaires, et garantissant des pratiques de stockage sûres.
- Usage intensif

Usage recommandé

Bac de rétention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles

Support d'angle Quickberms®

Général


Product alternatives	Metal brackets made from uncoated steel that will rust and corrode over time (dirty, rusty, stains)Aluminum is more expensive and not as strong
Marque	Justrite
Catégorie	QuickBerm® contrôle des déversements flexibles
Numéro produit	2808
Famille de produits	Contrôle des déversements et environnement
Groupe produit	Bac de rétention souple
Industrie	Industriel, Manutention de matériaux, Production électrique, Construction, Fabrication, Automobile
Nom produit	Support d'angle Quickberms®
Usage recommandé	À utiliser comme confinement secondaire pour les applications de stockage extérieur ou temporaire de produits chimiques, transformateurs, générateurs, réservoirs en métal/poly, IBC, opérations de graissage/ravitaillement en carburant, protégeant ainsi l'environnement, empêchant les incidents environnementaux coûteux et les violations réglementaires, et garantissant des pratiques de stockage sûres.
Lieu d'expédition	Anderson, SC 29621-3410, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	202311241340
Intensité d'Usage	Usage intensif
Value proposition	<p>Le nouveau support d'angle QuickBerms de BCI/Justrite offre aux responsables de site et de sécurité la plus large sélection de solutions de confinement des déversements secondaires abordables pour satisfaire à presque toutes les applications.</p> <p>Comme tous nos QuickBerms, la facilité d'installation et la sécurité sont au cœur de notre conception. En utilisant des supports à angle arrondi, l'installation est plus simple et plus rapide que les supports en L plats, car nos supports à bord arrondi ne lieront pas et ne déchireront pas la berme lorsqu'ils sont insérés dans les manchons. Contrairement aux supports plats en L, nos supports angulaires sont plus complètement enfermés dans leurs manchons, vous êtes donc assuré d'une structure plus fiable et d'une installation sans déclenchement plus sûre pour l'équipage qui travaille autour.</p>

Technical Specifications

Application	
Rouler	False
Matériel	Doublure enduite de PVC modifiée
Material Group	PVC

Nr. Art.	Capacité (L)
JENC2812BL	0
JENC2818BL	0
JEN28065BL	450.46
JEN28066BL	677.59
JEN28067BL	900.93
JEN28068BL	1014.49
JEN28069BL	1355.18
JEN28070BL	1805.64
JEN28071BL	2831.49
JEN28072BL	4076.89
JEN28073BL	5435.85
JEN28074BL	6794.81
JEN28075BL	9512.74
JEN28076BL	12234.45
JEN28077BL	16988.93
JEN28078BL	18347.89
JEN28079BL	22201.44
JEN28080BL	21236.16
JEN28081BL	11325.95
JEN28082BL	4247.23
JEN28083BL	6117.23
JEN28084BL	8153.78
JEN28085BL	10194.11
JEN28086BL	14271
JEN28087BL	18347.89
JEN28088BL	25483.39
JEN28089BL	27523.73
JEN28090BL	28542
JEN28091BL	31854.24
JEN28092BL	16988.93
JEN28093BL	5662.98
JEN28094BL	8153.78
JEN28095BL	10875.49
JEN28096BL	13593.41
JEN28097BL	19029.27
JEN28098BL	24465.12
JEN28099BL	33981.64
JEN28105BL	36699.57
JEN28106BL	38058.53
JEN28107BL	42442.04
JEN28108BL	22651.9

Accessories



2833

Tapis de roulement

Le tissu tissé noir et durable protège le sol et les parois contre l'abrasion des pneus due au dérapage, aux virages et au freinage.



2835

Tapis de sol

Créez une zone de déploiement lisse et uniforme avec ce tissu tissé robuste.



2839

Kits de réparation d'enceinte



TTEM

EuroMat®

Plaque de roulage à usage moyen de 12 mm d'épaisseur avec poignées, fabriquée en polyéthylène à haute densité 100 % recyclé.



AM

AlturnaMATS®

Tapis avec tôle de diamant pour usage moyen

Cross Sell Products



TTEM

EuroMat®

Plaque de roulage à usage moyen de 12 mm d'épaisseur avec poignées, fabriquée en polyéthylène à haute densité 100 % recyclé.



AM

AlturnaMATS®

Tapis avec tôle de diamant pour usage moyen