



Hoekbeugel Quickberms®

Gegalvaniseerde draad L-beugel flexibele spill berm



Hoekbeugel Quickberms®

Flexibele Lekkagebestrijding - QuickBerms®flexibele opvangbermen

De hoekbeugel QuickBerm® secundaire morsingsberm is licht genoeg om mee te nemen, maar robuust genoeg voor zwaar gebruik in buiten- en uitdagende omgevingen. Hij is ontworpen voor statische installaties en ideaal voor toepassingen waar minimale beweging nodig is.



- Het meest geschikt voor toepassingen met beperkte behoefte aan in- en uitrijden van voertuigen, zoals opslag voor transformatoren, generatoren, metalen/poly-tanks, IBC's, olie-/tankactiviteiten, chemische tanks en andere apparatuur die veelzijdige oplossingen biedt voor insluitingsvereisten.
- Gehoekte L-beugels bieden stevige zijwandondersteuning en zijn gemaakt van gegalvaniseerde gecoate draadbeugel met minder metaal met dezelfde sterkte die lichter, gemakkelijker en veiliger is met minder risico op doorboring van de berm-stof tijdens transport en installatie.
- Bovenste zoom van 2,5 cm voegt kracht toe en voorkomt doorzakken van de muur - versterkt De meest flexibele morsberms hebben een ontwerp uit één stuk of een minimale naad, waardoor potentiële lekkagepunten worden verminderd en de integriteit van de insluiting wordt verbeterd.
- Brandstof- en chemicaliënbestendige geomembraanvoering is ontworpen om contact met een breed scala aan chemicaliën, brandstoffen, oliën en gevaarlijke materialen te weerstaan, waardoor compatibiliteit met diverse opslagbehoeften wordt gegarandeerd.
- Snelle en eenvoudige installatie door simpelweg hoekbeugels in sleuven te schuiven zonder dat er speciale gereedschappen of apparatuur nodig zijn.
- Komt gevouwen aan voor eenvoudige verzending, transport en opslag.

- Binnen/Buiten
- Voor gebruik als secundaire insluiting voor buiten- of tijdelijke opslagtoepassingen van chemicaliën, transformatoren, generatoren, metalen/poly-tanks, IBC's, olie-/tankactiviteiten waardoor het milieu wordt beschermd, kostbare milieu-incidenten en overtredingen van de regelgeving worden voorkomen en veilige opslagpraktijken worden gewaarborgd.
- Intensief gebruik

Aanbevolen gebruik

Flexibele Lekkagebestrijding - QuickBerms®flexibele opvangbermen

Hoekbeugel Quickberms®

Algemeen


Product alternatives	Metal brackets made from uncoated steel that will rust and corrode over time (dirty, rusty, stains)Aluminum is more expensive and not as strong
Merk	Justrite
Categorie	QuickBerms®flexibele opvangbermen
Produktnummer	2808
Productfamilie	Opvangbakken & Milieu
Produktgroep	Flexibele Lekkagebestrijding
Industrie	Industrieel, Opslag en bescherming, Stroomopwekking, Construction, Fabricage, Automotive
Productnaam	Hoekbeugel Quickberms®
Aanbevolen toepassing	Voor gebruik als secundaire insluiting voor buiten- of tijdelijke opslagtoepassingen van chemicaliën, transformatoren, generatoren, metalen/poly-tanks, IBC's, olie-/ tankactiviteiten waardoor het milieu wordt beschermd, kostbare milieu-incidenten en overtredingen van de regelgeving worden voorkomen en veilige opslagpraktijken worden gewaarborgd.
Verzendlocatie	Anderson, SC 29621-3410, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	202311241340
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik
Value proposition	De nieuwe hoekbeugel QuickBerms van BCI / Justrite bieden locatie- en veiligheidsmanagers de breedste selectie betaalbare secundaire oplossingen voor het indammen van morsingen om aan vrijwel elke toepassing te voldoen. Net als al onze QuickBerms staan installatiegemak en veiligheid centraal in ons ontwerp. Door het gebruik van haakse beugels met afgeronde rand is de installatie eenvoudiger en sneller dan platte L-beugelalternatieven, omdat onze haakjes met afgeronde rand de berm niet binden of scheuren wanneer ze in de hulzen worden geplaatst. In tegenstelling tot platte L-beugelontwerpen zijn onze haakse beugels volledig in hun mouwen geplaatst, zodat u verzekerd bent van een betrouwbaardere structuur en een veiligere, struikelvrije installatie voor de bemanning die eromheen werkt.

Technical Specifications

Applicatie	
Berijdbaar	False
Materiaal	Gemodificeerde PVC-gecoate voering
Material Group	PVC

Art. nr.	Inhoud (L)
JENC2812BL	0
JENC2818BL	0
JEN28065BL	450.46
JEN28066BL	677.59
JEN28067BL	900.93
JEN28068BL	1014.49
JEN28069BL	1355.18
JEN28070BL	1805.64
JEN28071BL	2831.49
JEN28072BL	4076.89
JEN28073BL	5435.85
JEN28074BL	6794.81
JEN28075BL	9512.74
JEN28076BL	12234.45
JEN28077BL	16988.93
JEN28078BL	18347.89
JEN28079BL	22201.44
JEN28080BL	21236.16
JEN28081BL	11325.95
JEN28082BL	4247.23
JEN28083BL	6117.23
JEN28084BL	8153.78
JEN28085BL	10194.11
JEN28086BL	14271
JEN28087BL	18347.89
JEN28088BL	25483.39
JEN28089BL	27523.73
JEN28090BL	28542
JEN28091BL	31854.24
JEN28092BL	16988.93
JEN28093BL	5662.98
JEN28094BL	8153.78
JEN28095BL	10875.49
JEN28096BL	13593.41
JEN28097BL	19029.27
JEN28098BL	24465.12
JEN28099BL	33981.64
JEN28105BL	36699.57
JEN28106BL	38058.53
JEN28107BL	42442.04
JEN28108BL	22651.9

Accessories



2833

Rijmatten

Dik, duurzaam, zwart geweven textiel beschermt de vloer en wanden tegen slijtage.



2835

Bodemmatten

Zorgen voor een soepel, uniform gebruiksooppervlak dankzij de geweven stof, geschikt voor zware klussen.



2839

Bermreparatieset

Reparatieset voor gemodificeerd PVC gecoat materiaal zonder brander



TTEM

EuroMat®

Middelzware 12mm stevige grondbeschermingsmat met handvatten, gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen met hoge dichtheid.



AM

AlturnaMATS®

Mat voor intensief gebruik met profiel van diamantnoppen

Cross Sell Products



TTEM

EuroMat®

Middelzware 12mm stevige grondbeschermingsmat met handvatten, gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen met hoge dichtheid.



AM

AlturnaMATS®

Mat voor intensief gebruik met profiel van diamantnoppen