



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 031484 0027 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Justrite Manufacturing Company L.L.C.**
3921 DeWitt Avenue
Mattoon IL 61938
USA

Prüfzeichen:



Produkt: **Abfallsammler
Safety Drum Cover**

Geprüft nach: PPP 53030B:2015

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 034-713229226-000

Gültig bis: 2028-03-28

Datum, 2023-04-13

Horst Kristen

(Horst Kristen)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 031484 0027 Rev. 00

Modell(e): 26730, 26750, 26751, 26752, 26753, 26754

Kenndaten:

Typ	Durchmesser (ca.)	Höhe (ca.)	Fassgröße	Anmerkung
26730	603 mm	127 mm	110 l	Schmelzsicherung
26750	724 mm	127 mm	200 l	Schmelzsicherung
26752	724 mm	137 mm	200 l	mit Dichtung und Entlüftung

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, rot. Innen: verzinkter Stahl

Typ 26752 ausgestattet mit einer Dichtung, um die Freisetzung von Gerüchen zu verhindern.

Typ	Durchmesser (ca.)	Höhe (ca.)	Fassgröße	Anmerkung
26751	724 mm	127 mm	200 l	Schmelzsicherung

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, gelb. Innen: verzinkter Stahl

Typ	Durchmesser (ca.)	Höhe (ca.)	Fassgröße	Anmerkung
26753	760 mm	108 mm	200 l	mit Dichtung und Entlüftung
26754	724 mm	156 mm	200 l	mit Dichtung und Entlüftung

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, rot. Innen: verzinkter Stahl

Alle Typen haben eine Auslösetemperatur der Schmelzsicherung von ca. 74 ° C.