

## Unbeheizte Notdusche zur Wandmontage

EXP-23GS/H

Diese wandmontierte Notdusche eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich und ist ideal bei beengten Platzverhältnissen. Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN und ANSI und ermöglicht eine gründliche Dekontamination im Notfall bei einer Durchflussmenge von 76 Litern pro Minute.



## Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
STANDARD AUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE/KÖRPERDÜSE	Ziehgriff
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	210 mm (8,3 Zoll) x 734 mm (28,9 Zoll) x 649 mm (25,5 Zoll)
GEWICHT	5 kg (11 lb)

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Unbeheizte Notdusche zur Wandmontage

EXP-23GS/H

