

Fiche de données du produit

Douche de sécurité non chauffée à montage mural

EXP-23GS/H

Adaptée à de nombreuses applications intérieures, cette douche d'urgence à montage mural est parfaite lorsque l'espace est compté. Conçue pour répondre aux normes EN et ANSI, la douche de sécurité délivre 76 litres d'eau par minute pour tremper la victime en cas d'urgence nécessitant une décontamination.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
FINITION STANDARD	Brossée polie
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1 po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	76 l par minute / 20 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE/JET CORPOREL	Poignée
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	210 mm (8,3 po) x 734 mm (28,9 po) x 649 mm (25,5 po)
POIDS	5 kg (11 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité non chauffée à montage mural

EXP-23GS/H

