

Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza non riscaldata sopraporta

EXP-23GS/OD

Questa doccia di sicurezza è stata ideata appositamente per essere montata sopra a una porta come soluzione di emergenza in luoghi con poco spazio. Occupa poco spazio, ma serve una grande funzionalità: questa doccia di sicurezza non riscaldata garantisce una decontaminazione completa con una portata di 76 litri al minuto.

Questa unità è conforme agli standard EN 15154 e ANSI Z358.1-2014.



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
FINITURA STANDARD	Lucidata a spazzola
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	1" BSP femmina
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	76 l al minuto/20 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	5 °C/41 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
SPRUZZATORE DOCCIA/CORPO	Tirare la maniglia
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	865 mm (34") x 552 mm (21,7") x 578 mm (22,7")
PESO	3 kg (7 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza non riscaldata sopraporta

EXP-23GS/OD

