

配有不锈钢无挡盆洗眼器的非加热式安全淋浴

EXP-18G/85G(D)
EXP-18GS/85G(D)

配有不锈钢洗眼/洗脸装置的落地式非加热紧急安全淋浴器，符合 EN 和 ANSI 标准。

适用于不会结冰或过热的室内应用场景。

标配脚踏板。

淋浴器每分钟提供 76 升饮用水，每分钟向洗眼/洗脸装置提供 12 升饮用水。

可提供镀锌软钢粉末涂层 (G) 或不锈钢 (GS) 管道。



规格

结构材料	
管道和配件	不锈钢 (GS) 或镀锌动力涂层软钢 (G)
操作阀	不锈钢 (GS) 或镀镍黄铜 (G) 两件式常开阀
淋浴喷头	注塑尼龙 6
洗眼盆	不锈钢
洗眼扩散器	镀铬，带不锈钢网
服务要求	
进水口	1¼” 英寸内螺纹 BSP
工作压力	2 至 6 巴 G/29 至 87 磅/平方英寸
最小流速	淋浴：每分钟 76 升/每分钟 20 美加仑
	洗眼：每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
环境工作温度	
最低温度	5C/41F
最高温度	35C/95F
操作	
淋浴	拉手
洗眼器	推板或脚踏板
尺寸和重量	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	267 毫米 (10.5 英寸) x 714 毫米 (28.1 英寸) x 2322 毫米 (91.4 英寸)
重量	16 公斤 (35 磅)

总体布局图

配有不锈钢无挡盆洗眼器的非加热式安全淋浴

EXP-18G/85G(D)
EXP-18GS/85G(D)

