

Onverwarmde veiligheidsdouche met ABS open kom oog-/gezichtsdouche

EXP-18GS/75G

EXP-18GS/75G (DVGW)

Deze combinatie-unit bestaat uit een douche en een oog-/gezichtsdouche en is een effectieve alles-in-één oplossing voor ontsmetting. Praktisch voor locaties waar het niet kan bevriezen of oververhit raken.

- Duurzame ABS open kom oog-/gezichtsdouche met eenvoudige activering door middel van een drukplaat en afneembare stofkappen ter bescherming van de beluchte diffusers.
- Geleverd met veiligheidsdouche- en oog-/gezichtsdouchebord inclusief inzetstukken voor montage op de leidingen of trekhendel.
- Roestvrijstalen leidingen ook verkrijgbaar met groene poedercoating (EXP-18GS/75G(PC)).



EXP-18GS/75G(PC)



Specificaties

BOUWMATERIALEN	
LEIDINGEN & FITTINGEN	Roestvrij staal
BEDIENINGSKLEP	Roestvrij staal, volledige doorlaat, openblijvende kogelkraan
DOUCHEKOP	Spuitgegoten nylon 6 (of messing voor DVGW-model)
OOGSPOELING	ABS-kunststof
OOGSPOELINGSDIFFUSORS	Verchroomde messing borgring, filtergaas, kunststof behuizing en stofkappen
STANDAARD AFWERKING	Gepolijste borstel
DIENSTEN	
WATERINLAAT	1¼"vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6BAR G / 29 tot 87 PSI (hogere toevoerdrücken worden opgevangen door de inbouw van de optionele drukreducerventiel)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 76 liter per minuut / 20 Amerikaanse gallon per minuut Oogdouche: 12 liter per minuut / 3 Amerikaanse gallon per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5 °C / 41 °F
MAXIMAAL	35 °C / 95 °F
WERKING	
DOUCHE	Trekhendel
OOGSPOELING	Duwplaat
AFMETINGEN & GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	412 mm (16,2 inch) x 782 mm (29,4 inch) x 2320 mm (91,3 inch)
GEWICHT	16 kg (35 lb)

Algemene opstellingstekeningen

Onverwarmde veiligheidsdouche met ABS open kom oog-/gezichtsdouche

EXP-18GS/75G

EXP-18GS/75G (DVGW)

