

无加热安全淋浴器,配ABS开放式眼/面部冲洗器

EXP-18GS/75G EXP-18GS/75G (DVGW)

该组合装置包含顶部冲淋装置和洗眼/洗脸装置,是高效的一体化去污解决方案。适用于不会结冰或过热的环境。

- 耐用的ABS开放式洗眼/洗脸盆采用简易按压板启动装置,配备可弹出式防尘盖以保护气泡扩散器。
- 配备安全淋浴器及眼/面部冲洗标志,含用于安装在管道或拉手上的插件。
- 不锈钢管件亦可提供绿色粉末涂层表面处理(型号:EXP-18GS/75G(PC))。



EXP-18GS/75G(PC)



规格

建筑材料	
管道及管件	不锈钢
操作阀	不锈钢全通径常开式球阀
淋浴喷头	注塑成型尼龙6 (或黄铜材质,适用于DVGW型号)
洗眼液	ABS塑料
洗眼器	镀铬黄铜固定环、过滤网、塑料主体及防尘盖
标准饰面	抛光刷
服务	
进水口	1 1/4英寸内螺纹BSP
工作压力	2至6巴(G)/29至87磅力每平方英寸(PSI) (通过加装可选的减压阀来适应更高的供气压力)
最小流量	淋浴:每分钟76升 / 每分钟20美制加仑 洗眼器:每分钟12升 / 每分钟3美制加仑
环境工作温度	
最低	5摄氏度 / 41华氏度
最大值	35摄氏度 / 95华氏度
行动	
淋浴	拉手
洗眼液	推板
尺寸与重量	
尺寸(宽x深x高)	412毫米(16.2英寸) × 782毫米(29.4英寸) × 2320毫米(91.3英寸)
重量	16千克(35磅)

总布置图

无加热安全淋浴器, 配ABS开放式眼/面部冲洗器

EXP-18GS/75G

EXP-18GS/75G (DVGW)

