

产品数据表

顶装非加热式安全淋浴器

EXP-23G/V
EXP-23GS/V

对于地面空间有限的区域,此顶装式方案是极佳的选择。

其设计符合 EN 和 ANSI 标准,能够在紧急情况下以每分钟 76 升的速度供水。这款非加热式紧急安全淋浴器操作简单,使用拉杆即可立即启动。



规格

结构材料	
管道和配件	不锈钢 (GS) 或镀锌软钢 (G)
操作阀	不锈钢全通径常开球阀
淋浴喷头	注塑尼龙 6
标准饰面	抛光刷 (GS) 或绿色粉末涂层 (G)
服务要求	
进水口	1 英寸内螺纹 BSP
工作压力	2 至 6 巴 G/29 至 87 磅/平方英寸 (通过安装可选减压阀来适配更高的供应压力)
最小流速	每分钟 76 升/每分钟 20 美加仑
环境工作温度	
最低温度	5C/41F
最高温度	35C/95F
操作	
淋浴/身体喷雾	拉手
尺寸和重量	
尺寸(宽 x 深 x 高)	150 毫米 (5.9 英寸) x 219 毫米 (8.6 英寸) x 802 毫米 (31.6 英寸)
重量	5 千克 (11 磅)

总体布局图

顶装非加热式安全淋浴器

EXP-23G/V

EXP-23GS/V

