

Op de deur gemonteerde onverwarmde veiligheidsdouche

EXP-23GS/OD

Veiligheidsdouche voor noodgevallen, speciaal ontworpen om boven een deur te monteren als ruimtebesparende optie. Deze onverwarmde veiligheidsdouche is klein qua ruimte en groot qua functionaliteit, en biedt een volledige ontsmetting met een stroomsnelheid van 76 liter per minuut.

Voldoet aan de normen EN15154 en ANSI Z358.1-2014.



Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
STANDAARD AFWERKING	Geborstelpolijst
DIENSTEN	
WATERINVOER	1" BSP (vrouwelijk)
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrücken zijn mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	76 L per minuut / 20 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
DOUCHE/LICHAAMSBESPROEIJING	Trek aan de hendel
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	865 mm (34 inch) x 552 mm (21,7 inch) x 578 mm (22,7 inch)
GEWICHT	3 kg (7lb)

Algemene overzichtstekening

Op de deur gemonteerde onverwarmde veiligheidsdouche

EXP-23GS/OD

