

Ficha Técnica del Producto

Ducha de seguridad sin calefacción montada en la puerta

EXP-23GS/OD

Ducha de emergencia de seguridad diseñada específicamente para montarse encima de una puerta como opción para ahorrar espacio. Pequeña en espacio y grande en funcionalidad, esta ducha de seguridad sin calefacción proporciona una descontaminación completa con un caudal de 76 litros por minuto.

Cumple las normas EN15154 y ANSI Z358.1-2014.



Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente
BOQUILLA DE DUCHA	Nylon 6 moldeado por inyección
ACABADO ESTÁNDAR	Cepillo pulido
SERVICIOS	
ENTRADA DE AGUA	1" BSP femenina
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2 a 6 BAR G / 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se admiten con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	76 L por minuto / 20 gal (EE.UU) por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMO	5C / 41F
MÁXIMO	35C / 95F
FUNCIONAMIENTO	
SPRAY DE DUCHA/CUERPO	Tirador
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (AnxLxAI)	865 mm (34 pulg.) x 552 mm (21,7 pulg.) x 578 mm (22,7 pulg.)
PESO	3 kg (7 lb)

Plano de Disposición General

Ducha de seguridad sin calefacción montada en la puerta

EXP-23GS/OD

