

# 产品数据表

## 带 ASA 封闭盆洗眼器的电热带加热式安全淋浴器

### EXP-AH-5GS/45G

带洗眼/洗脸装置的落地式安全淋浴器，旨在用于在寒冷气候下管道内水可能结冰的场景。接触危险物质的工人在使用安全淋浴器时，加热和隔热伴热带可确保不会因冰冻条件而发生故障。

符合 EN 和 ANSI 要求。

配备安全淋浴器及眼/面部冲洗标志，含用于安装在管道或拉手上的插件。



### 规格

<b>结构材料</b>	
管道和配件	不锈钢
操作阀	不锈钢全通径球阀
淋浴喷头	注塑尼龙 6
洗眼器	ASA
洗眼扩散器	镀铬黄铜卡环、不锈钢滤网和塑料主体
隔热外壳	聚氨酯泡沫隔热材料，带有中密度聚乙烯抗冲击外壳
<b>服务要求</b>	
电子设备	ATEX 1 区和 2 区。IIA 和 IIB 组气体。温度等级 T3 (IIC 可用)
供电	240 伏，单相，50/60 赫兹
加热类型	加热式和隔热式伴热带
加热负荷	42 瓦
进水口	1¼” 英寸外螺纹 BSP
工作压力	2 至 6 巴 G/29 至 87 磅/平方英寸 (通过安装可选减压阀来适配更高的供应压力)
最小流速	淋浴：每分钟 76 升/每分钟 20 美加仑 洗眼：每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
<b>环境工作温度</b>	
最低温度	-25C/-13F
最高温度	35C/95F
<b>操作</b>	
淋浴	拉手
洗眼器	拉下盖子
<b>尺寸和重量</b>	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	338 毫米 (13.3 英寸) x 884 毫米 (34.8 英寸) x 2570 毫米 (101.2 英寸)
重量	25 公斤 (55 磅)

# 总体布局图

## 带 ASA 封闭盆洗眼器的电热带加热式安全淋浴器

EXP-AH-5GS/45G

