

# Ficha de dados do produto

## Chuveiro de emergência com aquecimento por fita e lava-olhos de bacia fechada em ASA

### EXP-AH-5GS/45G

Um chuveiro de emergência de montagem no chão com uma unidade de lavagem de olhos/face concebido para ser utilizado quando existe o risco de a água no interior da tubagem congelar em climas frios. O aquecimento e o isolamento por fita garantem que os trabalhadores expostos a substâncias perigosas podem utilizar o chuveiro de emergência sem o risco de avaria devido a congelamento.

Cumpra os requisitos das normas EN e ANSI.

Fornecido com sinalização de segurança incorporada na unidade, em conformidade com a norma BS EN 7010, e pedal para funcionamento sem mãos da unidade de lavagem de olhos/face.

Fornecido com sinalização para chuveiro de segurança e lavagem dos olhos/rosto, incluindo inserções para montagem na tubagem ou na alça de puxar.



## Especificações

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
TUBAGENS E ACESSÓRIOS	Aço inoxidável
VÁLVULA DE FUNCIONAMENTO	Válvula de esfera de passagem integral, sempre aberta, em aço inoxidável
BOCAL DO CHUVEIRO	Nylon 6 moldado por injeção
LAVA-OLHOS	ASA
DIFUSORES DO LAVA-OLHOS	Anel de retenção em latão cromado, malha do filtro em aço inoxidável, estrutura em plástico
ISOLAMENTO E REVESTIMENTO EXTERIOR	Isolamento de espuma de poliuretano com um revestimento exterior de polietileno de média densidade resistente a impactos
SERVIÇOS	
EQUIPAMENTO ELÉTRICO	Zona 1 e 2 ATEX. Grupos de gases IIA e IIB. Classe de temp. T3 (IIC disponível)
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	240 V, monofásica, 50/60 Hz
TIPO DE AQUECIMENTO	Fita de aquecimento com isolamento
CARGA DE AQUECIMENTO	42 watts
ENTRADA DE ÁGUA	BSP macho de 1¼"
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	2 a 6 BAR G / 29 a 87 PSI (adequação a pressões de alimentação mais elevadas com a incorporação da válvula redutora de pressão opcional)
CAUDAIS MÍNIMOS	Chuveiro: 76 l por minuto / 20 galões por minuto Lava-olhos: 12 l por minuto / 3 galões por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO	
MÍNIMA	-25 °C / -13 °F
MÁXIMA	35 °C / 95 °F
FUNCIONAMENTO	
CHUVEIRO	Puxador
LAVA-OLHOS	Tampa de puxar
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (LxPxA)	338 mm (13,3 pol.) x 884 mm (34,8 pol.) x 2570 mm (101,2 pol.)
PESO	25 kg (55 lb)

# Desenho da disposição geral

## Chuveiro de emergência com aquecimento por fita e lava-olhos de bacia fechada em ASA

EXP-AH-5GS/45G

