

室外自排水紧急安全淋浴器

EXP-SD-18G/85G(D)
EXP-SD-18GS/85G(D)

符合 EN 和 ANSI 标准的自排水式紧急安全淋浴器，配有开放式不锈钢洗眼器/洗脸器，适合在炎热气候下的室外使用。

通过这种设计，积水可从竖管排出。

标配脚踏板。

阀门位于进水口正上方；排气管安装在进水口上方，以便积水排入地下，防止积水因太阳辐射而过热，并消除操作人员进一步受伤的风险。

可提供镀锌软钢粉末涂层 (G) 或不锈钢 (GS) 管道。



规格

结构材料	
管道和配件	不锈钢 (GS) 或镀锌软钢 (G)
操作阀	不锈钢 (GS) 或镀镍黄铜 (G) 两件式常开阀
淋浴喷头	注塑尼龙 6
洗眼盆	不锈钢
洗眼扩散器	镀铬，带不锈钢过滤网
服务要求	
进水口	1¼" 英寸内螺纹 BSP
工作压力	2 至 6 巴G/29 至 87 磅/平方英寸
最小流速	淋浴：每分钟 76 升/每分钟 20 美加仑
	洗眼：每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
环境工作温度	
最低温度	5C/41F
最高温度	55C/131F
操作	
淋浴	向下推杆
洗眼器	推板或脚踏板
尺寸和重量	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	299 毫米 (11.7 英寸) x 744 毫米 (29.3 英寸) x 2293 毫米 (90.3 英寸)
重量	16 公斤 (35 磅)

总体布局图

室外自排水紧急安全淋浴器

EXP-SD-18G/85G(D)
EXP-SD-18GS/85G(D)

