

带洗眼器和隔热护套的移动式独立安全淋浴器 - 114 升

STD-40K/45G

在无法安装固定式安全冲淋和洗眼器的场所, 或在没有供水的地
点作为备用使用, 亦或在现有安全冲淋装置维护期间, 本产品都是
不可或缺的补充。

该 114 升装置旨在辅助永久性管道式型号的使用, 方便在项目期
间随着危险位置的变化进行移动。此非加热型产品配有聚丙烯内
衬圆筒、重型粉末涂层低碳钢框架和大型充气轮胎, 便于移动。

- 选项:
- 用于防冻的隔热护套 (STD-J-40K/45G)

加热护套, 防止水箱内的水结冰 (STD-H-40K/45G)

手持式眼部、面部和身体淋浴器



规格

结构材料	
管道和配件	不锈钢
操作阀	不锈钢全通径常开球阀
框架	粉末涂层低碳钢
淋浴喷头	硬聚氯乙烯
洗眼器	丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯 ASA
洗眼扩散器	镀铬黄铜卡环、不锈钢滤网和塑料主体
标准饰面	粉末涂层水箱
服务要求	
容量	114 升/30 加仑
进水口	½”英寸快卸式软管接头
工作压力	3 至 5.5 巴 G/43 至 79 磅/平方英寸
最小流速	淋浴: 每分钟 50 升/每分钟 13 美加仑
	洗眼: 每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
环境工作温度	
最低温度	5C/41F
最高温度	35C/95F
操作	
淋浴	向下推杆
洗眼器	拉下盖子
尺寸和重量	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	已组装: 677毫米 (26.6英寸) × 1461毫米 (57.5英寸) × 2312毫米 (91英寸)
重量	80 公斤 (176 磅)

总体布局图

带洗眼器和隔热护套的移动式独立安全淋浴器 - 114 升

STD-40K/45G

