

Ficha de dados do produto

Chuveiro de emergência móvel independente com lava-olhos e invólucro isolado - 114 l

STD-J-40K/45G

O popular chuveiro de emergência móvel e lava-olhos/face STD-40K/45G está agora disponível com um invólucro isolado amovível para conferir proteção à unidade contra o gelo ou a luz solar direta. O invólucro em PVC com revestimento de poliéster macio apresenta um interior em tecido de vidro de silicone e um isolamento mate com 25 mm de espessura.

Estes modelos móveis e independentes oferecem uma resposta rápida e de fácil acesso a um perigo, bem como flexibilidade de posicionamento. Foram concebidos para serem um complemento aos chuveiros de emergência permanentes com canalização ou para serem utilizados quando outros chuveiros estão em manutenção.

Opções:

- Invólucro aquecido para evitar o congelamento da água no interior do depósito (STD-H-40K/45G)
- Chuveiro de mão para olhos, face e corpo
- Modelo sem invólucro de proteção (STD-40K/45G)



Especificações

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
TUBAGENS E ACESSÓRIOS	Aço inoxidável
VÁLVULA DE FUNCIONAMENTO	Aço inoxidável
ESTRUTURA	Aço macio revestido com pintura em pó
BOCAL DO CHUVEIRO	PVC não plastificado
LAVA-OLHOS	ASA
DIFUSORES DO LAVA-OLHOS	Anel de retenção em latão cromado, malha do filtro em aço inoxidável, estrutura em plástico
INVÓLUCRO ISOLADO	Invólucro exterior em PVC com revestimento de poliéster de 460 g com um interior de tecido de vidro de silicone, encapsulando um isolamento mate de 25 mm de espessura
SERVIÇOS	
CAPACIDADE	114 l / 30 galões
ENTRADA DE ÁGUA	Conector de mangueira de desengate rápido de 1/2"
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	3 a 5,5 BAR G / 43 a 79 PSI
CAUDAIS MÍNIMOS	Chuveiro: 50 l por minuto / 13 galões por minuto Lava-olhos: 12 l por minuto / 3 galões por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO	
MÍNIMA	A -5 °C / 23 °F, a água atinge o ponto de congelação após 24 horas. A -10 °C / 14 °F, a água atinge o ponto de congelação após 12 horas.
MÁXIMA	38 °C / 100 °F (aprox. um aumento de 5 °C / 10 °F por hora)
FUNCIONAMENTO	
CHUVEIRO	Alavanca de puxar
LAVA-OLHOS	Tampa de puxar
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (LxPxA)	Montado: 677mm (26.6 pol.) x 1461mm (57.5 pol.) x 2312mm (91 pol.)
PESO	82 kg (181 lb)

Desenho da disposição geral

Chuveiro de emergência móvel independente com lava-olhos e invólucro isolado - 114 l

STD-J-40K/45G

