

带洗眼器和隔热护套的移动式独立安全淋浴器 - 114 升 STD-H-40K/45G

在 114 升移动式安全淋浴器的水箱中增加可拆卸式隔热护套, 防止水箱中的水结冰。这款受欢迎的 STD-40K/45G 独立式淋浴和洗眼/洗脸设备, 只需安装聚酯涂层 PVC 加热式隔热外护套, 即可在寒冷季节使用。

对于不适合使用固定式安全淋浴器、无供水或水压以及正在对永久性设备进行维护的场景, 此设备为理想之选。

选项:

- 可选择隔爆型或非隔爆型
- 用于防冻的隔热护套 (STD-J-40K/45G)
- 手持式眼部、面部和身体淋浴器
- 无护套型号 (STD-40K/45G)



规格

结构材料	
管道和配件	不锈钢
操作阀	不锈钢
框架	粉末涂层低碳钢
淋浴喷头	硬聚氯乙烯
洗眼器	丙烯酸苯乙丙烯酯 ASA
洗眼扩散器	镀铬黄铜卡环、不锈钢滤网和塑料主体
加热护套	外层为 460 克聚酯加厚 PVC 护套, 内层为硅树脂玻璃布, 包覆 25 毫米厚的哑光隔热材料
服务要求	
容量	114 升/30 加仑
供电	额定: 230 伏交流 - 120 瓦 启动电流: 1.5 安 电缆: 3 米 x 3 芯
进水口	1/2" 英寸快卸式软管接头
工作压力	3 至 5.5 巴 G/43 至 79 磅/平方英寸
最小流速	淋浴: 每分钟 50 升/每分钟 13 美加仑 洗眼: 每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
环境工作温度	
最低温度	-20C/-4F (保持恒定 5C)
最高温度	38C/100F (每小时约升高 5C/10F)
操作	
淋浴	向下推杆
洗眼器	拉下盖子
尺寸和重量	
尺寸(宽 x 深 x 高)	已组装: 677 毫米 (26.6 英寸) × 1461 毫米 (57.5 英寸) × 2312 毫米 (91 英寸)
重量	82 公斤 (181 磅)

总体布局图

带洗眼器和隔热护套的移动式独立安全淋浴器 - 114 升

STD-H-40K/45G

