

Ficha de dados do produto

Chuveiro de emergência móvel independente com lava-olhos e invólucro aquecido - 114 l STD-H-40K/45G

Evite o congelamento da água no depósito do chuveiro de emergência móvel de 114 litros com a adição de um invólucro aquecido amovível. Este é o popular chuveiro e lava-olhos/face independente STD-40K/45G, adequado para os meses mais frios, bastando instalar o invólucro exterior aquecido e isolado em PVC com revestimento de poliéster.

Ideal para zonas onde um chuveiro de emergência fixo não é adequado, onde o abastecimento de água ou a pressão não estão disponíveis e quando as instalações permanentes estão a ser submetidas a manutenção.

Opções:

- Escolha de um modelo ignífugo ou não ignífugo
- Invólucro isolado para proteção contra o gelo (STD-J-40K/45G)
- Chuveiro de mão para olhos, face e corpo
- Modelo sem invólucro de proteção (STD-40K/45G)



Especificações

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
TUBAGENS E ACESSÓRIOS	Aço inoxidável
VÁLVULA DE FUNCIONAMENTO	Aço inoxidável
ESTRUTURA	Aço macio revestido com pintura em pó
BOCAL DO CHUVEIRO	PVC não plastificado
LAVA-OLHOS	ASA
DIFUSORES DO LAVA-OLHOS	Anel de retenção em latão cromado, malha do filtro em aço inoxidável, estrutura em plástico
INVÓLUCRO AQUECIDO	Invólucro exterior em PVC com revestimento de poliéster de 460 g com um interior de tecido de vidro de silicone, encapsulando um isolamento mate de 25 mm de espessura
SERVIÇOS	
CAPACIDADE	114 l / 30 galões
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	Valores nominais: 230 VCA - 120 W Corrente de arranque: 1,5 A Cabo: 3 metros x 3 núcleos
ENTRADA DE ÁGUA	Conector de mangueira de desengate rápido de 1/2"
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	3 a 5,5 BAR G / 43 a 79 PSI
CAUDAIS MÍNIMOS	Chuveiro: 50 l por minuto / 13 galões por minuto Lava-olhos: 12 l por minuto / 3 galões por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO	
MÍNIMA	-20 °C / -4 °F (mantém 5 °C de forma constante)
MÁXIMA	38 °C / 100 °F (aprox. um aumento de 5 °C/10 °F por hora)
FUNCIONAMENTO	
CHUVEIRO	Alavanca de puxar
LAVA-OLHOS	Tampa de puxar
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (LxPxA)	Montado: 677mm (26.6 pol.) x 1461mm (57.5 pol.) x 2312mm (91 pol.)
PESO	82 kg (181 lb)

