

Ficha Técnica del Producto

Lavaojos de pedestal con recipiente cerrada en ASA

STD-45G/P
STD-45GS/P

Para un alivio rápido y cómodo en caso de emergencia, este lavaojos/cara de pedestal con recipiente con tapa de ASA es una gran opción para uso en interiores. Las tuberías del pedestal están disponibles en acero inoxidable o acero templado galvanizado. La activación es sencilla: tire de la tapa hacia abajo o utilice el pedal manos libres opcional. Diseñado conforme a las normas EN15154 y ANSI Z358.1-2014.



Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
RECIPIENTE/TAPA	ASA
DIFUSORES	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable, cuerpo de plástico
TUBERÍAS	Acero inoxidable (GS) o acero templado galvanizado (G)
ACABADO ESTÁNDAR (G)	Pintura en polvo verde (G) Acabado pulido con cepillo (GS)
SERVICIOS	
ENTRADA DE AGUA	1 1/4" BSP Hembra
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2,0 a 6 BAR G / 29 a 87 PSI (presiones de suministro más elevadas se admiten con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	12 L por minuto / 3 gal (EE.UU) por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMO	5 C / 41 F
MÁXIMO	35 C / 95 F
FUNCIONAMIENTO	
LAVADO DE OJOS/CARA	Tapa abatible (mando de pedal opcional para funcionamiento manos libres)
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (AnxLxAI)	501 mm (19,7 pulgadas) x 464 mm (18,3 pulgadas) x 1183 mm (46,6 pulgadas)
PESO	10 kg / 22 lb

Plano de Disposición General

Lavaojos de pedestal con cubeta cerrada en ASA

STD-45G/P

STD-45GS/P

