

Ficha de dados do produto

Lava-olhos de montagem em suporte com bacia fechada em ASA

STD-45G/P
STD-45GS/P

Para uma assistência rápida e conveniente em caso de emergência, este lava-olhos/face montado em suporte com bacia e tampa em ASA é uma ótima opção para utilização em espaços interiores. A tubagem do suporte está disponível em aço inoxidável ou aço macio galvanizado. A ativação é simples, basta puxar a tampa para baixo ou utilizar o pedal de mãos livres opcional. Concebido em conformidade com as normas EN15154 e ANSI Z358.1-2014.



Especificações

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
BACIA/TAMPA	ASA
DIFUSORES	Anel de retenção em latão cromado, malha do filtro em aço inoxidável, estrutura em plástico
TUBAGEM	Aço inoxidável (GS) ou aço macio galvanizado (G)
ACABAMENTO DE SÉRIE (G)	Revestimento em pó verde (G) Acabamento polido e escovado (GS)
SERVIÇOS	
ENTRADA DE ÁGUA	BSP fêmea de 1 1/4"
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	2,0 a 6 BAR G / 29 a 87 PSI (adequação a pressões de alimentação mais elevadas com a incorporação da válvula redutora de pressão opcional)
CAUDAIS MÍNIMOS	12 l por minuto / 3 galões por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO	
MÍNIMA	5 °C / 41 °F
MÁXIMA	35 °C / 95 °F
FUNCIONAMENTO	
LAVA-OLHOS/FACE	Tampa de puxar (controlo de pedal opcional para funcionamento sem mãos)
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (LxPxA)	501 mm (19,7 pol.) x 464 mm (18,3 pol.) x 1183 mm (46,6 pol.)
PESO	10 kg / 22 lb

Desenho da disposição geral

Lava-olhos de montagem em suporte com bacia fechada em ASA

STD-45G/P

STD-45GS/P

