

壁挂式独立重力给水洗眼器 - 38 升/10 美加仑

OptiWash®

在无法持续供应饮用水的场所，此壁挂式洗眼/洗脸装置可为确保员工安全提供解决方案。超薄型 38 升水箱可在 15 分钟内每分钟至少提供 1.5 升的可控水流，符合 EN15154 和 ANSI Z358.1-2014 标准的要求。

装置适合在室内使用，如果加装了可选的隔热或加热护套，还可以在室外安装使用。

- 出水歧管可将未使用的水排出，减少非流水积水的风险
- 包括壁挂式支架
- 可用水防腐添加剂消灭细菌



规格

结构材料	
本体和输送歧管	高密度聚乙烯
喷头	聚丙烯
标准饰面	高能见度橙色
服务要求	
容量	38 升/10美加仑
流速	每分钟1.5 升/每分钟0.4美加仑
操作	
洗眼/洗脸	拉下歧管
尺寸和重量	
尺寸(宽 x 深 x 高)	450 毫米 (18 英寸) x 186 毫米 (7.3 英寸) x 774 毫米 (30 英寸)
重量	空重:空重为 5.8 千克/13 磅。满重:42 千克/93 磅

总体布局图

壁挂式独立重力给水洗眼器

OptiWash®

