

Fiche technique du produit

Gaines amovibles isolées ou chauffées et isolées pour l'Optiwash®

Gaines amovibles conçues pour être utilisées avec les rince-yeux autonomes Optiwash lorsqu'ils sont situés à l'extérieur. La gaine isolante offre une protection contre le gel et le rayonnement solaire, tandis que la gaine chauffante offre une protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-30F).

L'Optiwash est idéal lorsque l'approvisionnement continu en eau n'est pas disponible. L'unité de lavage oculaire murale de 38 litres délivre un débit contrôlé d'au moins 1,5 litre d'eau potable par minute pendant 15 minutes, conformément aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.

Également disponible avec un chauffage homologué ATEX



Fourni avec une boîte de jonction murale homologuée ATEX pour la connexion électrique du client.

Tension 230 V - 110 V disponible sur demande



Spécifications

GAINE ISOLÉE	
TISSU EXTÉRIEUR	PE560, polyester gris et vert enduit de PVC
ISOLATION	Feutre aiguilleté de 12 mm
TISSU INTÉRIEUR	Tissu de verre enduit de silicone
FIXATIONS	Crochet et boucle FR avec cordon de serrage
POCHETTE POUR DOCUMENTS	Zippé A4
DIMENSIONS - EMBALLÉE (LxPxH)	762 mm (30 in) x 508 mm (20 in) x 102 mm (4 in)

GAINE CHAUFFANTE ET ISOLÉE	
TISSU EXTÉRIEUR	PE560, polyester gris et vert enduit de PVC
ISOLATION	Feutre aiguilleté de 12 mm
TISSU INTÉRIEUR	Tissu de verre enduit de silicone
FIXATIONS	Crochet et boucle FR avec cordon de serrage
POCHETTE POUR DOCUMENTS	Zippé A4
TENSION	230 V (110 V disponible sur demande)
PUISSANCE NOMINALE	60 W
SOURCE DE CHALEUR	Bande chauffante autorégulante
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Taille de l'entrée de câble M 20 x 1,5
DIMENSIONS - EMBALLÉE (LxPxH)	762 mm (30 in) x 508 mm (20 in) x 102 mm (4 in)