

# 产品数据表

## 用于 Optiwash® 的可拆卸隔热或加热隔热护套

可改装护套, 可与 Optiwash 独立洗眼器在户外配合使用。隔热护套可防止霜冻和太阳辐射, 而可加热护套可提供 -34C (-30F) 的防冻保护。

在无法持续供水的条件下, Optiwash 是理想选择。38 升壁挂式洗眼台每分钟至少可提供 1.5 升饮用水, 可持续供应 15 分钟, 符合 EN15154 和 ANSI Z358.1-2014 的要求。

还可提供经 ATEX 认证的加热装置



II 2G IIA & IIB T3 X  
II 2D IIIC T135 X

随附经 ATEX 认证的壁挂式安装接线盒, 方便客户的电气连接。

电压230伏 - 可根据要求提供110伏电压



## 规格

隔热护套	
外层结构	PE560, 灰色和绿色 PVC 涂层聚酯纤维
隔热	12毫米针毡
内部结构	硅树脂涂层玻璃布
紧固件	带拉绳的 FR 钩环
文件袋	拉链式 A4
包装尺寸(宽 x 深 x 高)	762 毫米 (30 英寸) x 508 毫米 (20 英寸) x 102 毫米 (4 英寸)

加热式和隔热式护套	
外层结构	PE560, 灰色和绿色 PVC 涂层聚酯纤维
隔热	12毫米针毡
内部结构	硅树脂涂层玻璃布
紧固件	带拉绳的 FR 钩环
文件袋	拉链式 A4
电压	230伏(可根据要求提供 110 伏)
额定功率	60 瓦
热源	自调节加热伴热带
电源连接	电缆入口尺寸M20 x 1.5
包装尺寸(宽 x 深 x 高)	762 毫米 (30 英寸) x 508 毫米 (20 英寸) x 102 毫米 (4 英寸)