



Contenimento flessibile degli sversamenti -

Il kit di drenaggio HFF Berm è una soluzione di contenimento delle fuoriuscite ecocompatibile e ad alta efficienza che drena in modo sicuro l'acqua pulita catturando idrocarburi (benzina, diesel, oli) inferiori a 5 ppm. Con una portata di 6,5 GPM, previene il traboccamento e mantiene la capacità del berm. La sua solidificazione automatica sigilla le fuoriuscite di olio/carburante, garantendo la conformità SPCC, mentre il design bidirezionale riduce i rischi di inciampo. Compatibile con qualsiasi sistema Berm, è ideale per cantieri, stazioni di rifornimento, aree di lavaggio e stoccaggio pericoloso, fornendo un controllo passivo e affidabile della contaminazione.

- Filtrazione di idrocarburi superiore: Filtra gli idrocarburi organici a <5 ppm, raggiungendo livelli non rilevabili per un contenimento efficace.
- Solidificazione automatica: Si solidifica in caso di rilascio completo di olio o carburante, prevenendo perdite di idrocarburi e garantendo la conformità.
- Design unico del flusso bidirezionale: Consente un'installazione flessibile all'interno o all'esterno del berm, riducendo i rischi di inciampo esterni e massimizzando l'efficienza dello spazio.
- Compatibilità versatile: Funziona perfettamente con qualsiasi berm di contenimento delle fuoriuscite flessibile nuovo o esistente.
- Robustezza: Dotato di un robusto involucro esterno per prestazioni di lunga durata in ambienti difficili.
- Rimozione efficiente dell'acqua: Gestisce una portata orizzontale di 6,5 GPM, garantendo un drenaggio efficace.

Contenimento flessibile degli sversamenti -

Generale

Brand	Justrite
Numero del prodotto	26-BDK
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Contenimento flessibile degli sversamenti

