



## Justrite Utili-Guard+™ 易燃品安全柜



-  
Justrite Utili-Guard+™ 易燃品安全柜将可靠的安全性能与创新的深层设计相结合，与标准型号相比，可为易燃材料提供多达28%的额外存储容量（额外0.102至0.159立方米）。

- Utili-Guard+™ 采用加深设计，可容纳门式储物附件，同时保持对大容量容器和安全罐的完整内部储物空间。
- 与标准柜相比，提供多达28%的额外存储容量。
- 可定制的附件：可安全存放气溶胶罐、喷雾瓶、密封胶管以及小型油漆或染色剂罐，直接安装在橱柜门上，实现即时取用。灵活设计，满足您不断变化的需求。
- 工作流程效率：门式储物系统释放内部层架空间，简化日常操作流程，提升团队工作效率。
- 符合OSHA、NFPA 30及IFC标准：完全符合相关标准并获得FM认证，适用于易燃液体储存。
- 可选配调节支腿：滑动式套件及塔式套件

- 用于安全储存易燃液体，以避免化学制造、石化和实验室等行业的潜在火灾风险和化学品泄漏风险。

推荐使用



## 一般说明












品牌	Justrite
类别	
产品系列	U89-FC
产品种类	
产品组	
	''''
推荐使用	用于安全储存易燃液体，以避免化学制造、石化和实验室等行业的潜在火灾风险和化学品泄漏风险。
发货地址	Mattoon, IL 61938, United States
Value proposition	专为当今快节奏的工作环境设计，Utili-Guard+ 配备先进的安全功能和可定制的门储物系统，以满足不断变化的需求。其紧凑的占地面积可替代两个柜子，同时平均增加 4 立方英尺的储物空间，从而最大化空间利用率和工作效率。

## 技术参数

材料	
材料组	Steel

产品编号	SKU	Capacity Liter	尺寸	重量(kg)
JCBU893020	114		109.22 x 55.88 x 111.76 cm	126.53
JCBU899020	341		109.22 x 93.98 x 165.1 cm	213.61
JCBU894520	170		109.22 x 55.88 x 165.1 cm	166.44

## Accessories

 <p>29985</p> <p>在 36 厘米深的安全柜中整理各种瓶子和容器，并配有可移动的隔板。4 件装。</p>	 <p>29916</p>	 <p>2990</p> <p><b>SpillSlope® 钢架</b> SpillSlope® 钢架，用于危险材料柜或腐蚀性存储柜</p>	 <p>84001</p> <p>-</p>
 <p>84002</p>	 <p>84000</p> <p>-</p>	 <p>29990</p>	 <p>25998</p> <p>Sure-Grip® EX 安全柜桨式手柄的替换钥匙，2 件装，用于锁号 CH545</p>
 <p>849</p> <p>防止易燃液体的移动和流动产生的静电产生火花</p>	 <p>U2902</p> <p>为您的 Utili-Guard+ 易燃品安全柜定制门板附件，可适配气溶胶罐、喷雾瓶、密封胶管或易燃液体容器。内置层架与灵活配置方案，助您实现安全防护、空间利用与存储功能的最大化。</p>	 <p>U2903</p> <p>为您的 Utili-Guard+ 易燃品安全柜选择流线型塔式支腿或坚固型滑轨支腿。两种选项均适用于所有三种尺寸的 Utili-Guard+ 易燃品安全柜，提供灵活安装方案与卓越稳定性。</p>	

## Cross Sell Products



89-CL

— 通过在符合 OSHA 和 NFPA 的安全柜中储存易燃燃料和化学品，保护工人、降低火灾风险并提高生产力。



1008

—



900

— 处理浸油的抹布，防止杂散火花或自燃引起的火灾



1001

— 通过在 OSHA 批准的单喷嘴 I 型安全罐中转移、储存和分配易燃液体，保护工人并降低火灾风险

18