

产品数据表

用于 Optiwash® 的可拆卸隔热或加热隔热护套

OptiWash® 38升壁挂式自含式重力式洗眼器，配备隔热罩或电热带加热罩，旨在保护室外环境中的水温——防止阳光直射下过热或寒冷气候下结冰。符合EN和ANSI标准。

另可选配ATEX认证加热装置



II 2G IIA & IIB T3 X
II 2D IIIC T135 X

加热护套配备壁挂式ATEX认证接线盒，供客户进行电气连接。

电压规格：230V - 110V (可按需求定制)



规格 - Optiwash®

制造材料	
主体及出水总管	高密度聚乙烯
喷头	聚丙烯
标准涂层	高可见度橙色
服务参数	
容量	38升 / 10美制加仑
流量	1.5升/分钟 / 0.4美制加仑/分钟
操作方式	
眼/面部冲洗	下拉式分配器
尺寸与重量	
尺寸(宽x深x高)	450毫米(18英寸) x 186毫米(7.3英寸) x 774毫米(30英寸)
重量	空重: 5.8千克 / 13磅。满载: 42千克 / 93磅

规格 - 夹克

制造材料	
外层面料	PE560, 灰绿双色PVC涂层涤纶
隔热层	12毫米针刺毡
内层面料	硅胶涂层玻璃纤维布
闭合装置	阻燃魔术贴配抽绳
文件袋	A4尺寸拉链袋
组装尺寸(宽x深x高)	530毫米(20.9英寸) x 209毫米(8.2英寸) x 785毫米(30.9英寸)
包装尺寸(宽x深x高)	508毫米(20英寸) x 102毫米(4英寸) x 762毫米(30英寸)
仅限电加热夹克	
电压	230V (可按要求提供110V)
额定功率	60W
热源	自调节发热带加热
电源接口	电缆入口规格 M20 x 1.5