

Ficha Técnica del Producto

Chaquetas aislantes o térmicas y aislantes desmontables para el Optiwash®

El lavador ocular OptiWash® de 38 litros, montado en la pared, autónomo y alimentado por gravedad, se suministra con una cubierta aislante térmica o una cubierta calefactada con cinta calefactora, diseñada para proteger la temperatura del agua en condiciones exteriores, lo que ayuda a evitar el sobrecalentamiento bajo la luz solar directa o la congelación en climas fríos. Cumple con las normas EN y ANSI.

También disponible con calefacción homologada por ATEX.



Las chaquetas calefactadas se suministran con una caja de conexiones homologada por ATEX para montaje en pared, para la conexión eléctrica del cliente.

Voltaje 230 V - 110 V disponible bajo pedido.



Especificaciones - Optiwash®

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
CUERPO Y COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN	Polietileno de alta densidad
CABEZALES DE PULVERIZACIÓN	Polipropileno
ACABADO ESTÁNDAR	Naranja de alta visibilidad
SERVICIOS	
CAPACIDAD	38 L / 10 galones estadounidenses
CAUDALES	1,5 L por minuto / 0,4 galones estadounidenses por minuto
FUNCIONAMIENTO	
LAVADO DE OJOS/CARA	Bajar el colector
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (An x Pr x Al)	450 mm (18 pulgadas) x 186 mm (7,3 pulgadas) x 774 mm (30 pulgadas)
PESO	Vacío: 5,8 kg / 13 libras vacío. Lleno: 42 kg / 93 libras

Especificaciones - Chaquetas

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TEJIDO EXTERIOR	PE560, poliéster recubierto de PVC gris y verde.
AISLAMIENTO	Filtro punzonado de 12 mm.
TEJIDO INTERIOR	Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona.
CIERRES	Cierre de velcro FR con cordón ajustable.
BOLSA PARA DOCUMENTOS	Con cremallera, tamaño A4.
DIMENSIONES - MONTADO (Ancho x Profundidad x Alto)	530 mm (20,9 pulgadas) x 209 mm (8,2 pulgadas) x 785 mm (30,9 pulgadas)
DIMENSIONES - EMBALADO (Ancho x Profundidad x Alto)	508 mm (20 pulgadas) x 102 mm (4 pulgadas) x 762 mm (30 pulgadas)
ELÉCTRICAS - SOLO CHAQUETA CALENTADA	
VOLTAJE	230 V (110 V disponible bajo pedido)
POTENCIA NOMINAL	60W
FUENTE DE CALOR	Cinta calefactora autorregulable
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Entrada de cable tamaño M20 x 1,5