

Fiche technique du produit

Gaines amovibles isolées ou chauffées et isolées pour l'Optiwash®

Le lave-yeux OptiWash® de 38 litres, mural, autonome et alimenté par gravité, est fourni avec une enveloppe thermiquement isolée ou une enveloppe chauffante à ruban chauffant conçue pour protéger la température de l'eau dans des conditions extérieures, ce qui permet d'éviter la surchauffe en cas d'exposition directe au soleil ou le gel dans les climats froids. Conforme aux normes EN et ANSI.

Également disponible avec chauffage homologué ATEX.

 II 2G IIA & IIB T3 X
II 2D IIIC T135 X

Les vestes chauffantes sont fournies avec un boîtier de jonction mural homologué ATEX pour le raccordement électrique du client.

Tension 230 V - 110 V disponible sur demande.



Spécifications - Optiwash®

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CORPS ET COLLECTEUR DE DISTRIBUTION	Polyéthylène haute densité
TÊTES DE PULVÉRISATION	Polypropylène
FINITION STANDARD	Orange haute visibilité
SERVICES	
CAPACITÉ	38 L / 10 gal US
DÉBITS	1,5 L par minute / 0,4 gal US par minute
FONCTIONNEMENT	
Lavage des yeux/du visage	Tirer le collecteur vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (L x P x H)	450 mm (18 po) x 186 mm (7,3 po) x 774 mm (30 po)
POIDS	À vide : 5,8 kg / 13 lb. À plein : 42 kg / 93 lb

Spécifications - Vestes

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TISSU EXTÉRIEUR	PE560, polyester enduit PVC gris et vert
ISOLATION	Feutre aiguilleté 12 mm
TISSU INTÉRIEUR	Tissu en fibre de verre enduit silicone
FERMETURES	Crochet et boucle FR avec cordon de serrage
POCHE POUR DOCUMENTS	Fermeture éclair A4
DIMENSIONS - ASSEMBLÉ (L x P x H)	530 mm (20,9 pouces) x 209 mm (8,2 pouces) x 785 mm (30,9 pouces)
DIMENSIONS - EMBALLÉ (L x P x H)	508 mm (20 pouces) x 102 mm (4 pouces) x 762 mm (30 pouces)
ÉLECTRIQUE - MANTEAU CHAUFFANT UNIQUEMENT	
TENSION	230 V (110 V disponible sur demande)
PUISSANCE NOMINALE	60W
SOURCE DE CHALEUR	Ruban chauffant autorégulateur
CONNEXION ÉLECTRIQUE	CEntrée de câble taille M20 x 1,5