

製品データシート

Optiwash®用の取り外し可能な断熱ジャケット、またはヒーター付き断熱ジャケット

オプティウォッシュ® 38リットル壁掛け式自立型重力式洗眼器。断熱ジャケットまたはトレーステープ加熱ジャケットのいずれかを装備し、屋外環境下での水温保護を目的として設計されています。直射日光下での過熱や寒冷地での凍結を防止します。EN規格およびANSI規格に準拠。

ATEX認定ヒーター付きもご用意

 II 2G IIA および IIB T3 X
II 2D IIIC T135 X

ヒーター付きジャケットには、お客様の電気接続用に壁掛け式ATEX認定接続ボックスが付属します。

電圧 230V - 110V(ご要望に応じて対応可能)



仕様 - Optiwash®

構造材料	
本体及び吐出マニホールド	高密度ポリエチレン
噴射ヘッド	ポリプロピレン
標準仕上げ	高視認性オレンジ
仕様	
容量	38 L / 10 USガロン
流量	1.5 L/分 / 0.4 USガロン/分
操作方法	
眼/顔洗浄	マニホールドを引き下げる
外形寸法・重量	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	450mm (18インチ) × 186mm (7.3インチ) × 774mm (30インチ)
重量	空時:5.8kg / 13ポンド 満水時:42kg / 93ポンド

仕様 - ジャケット

構造材料	
外装生地	PE560、グレーとグリーンのパVCコーティングポリエステル
断熱材	12mmニードルフェルト
内装生地	シリコンコーティングガラス繊維布
留め具	FRフック&ループ(引き紐付き)
書類ポケット	ジッパー付きA4サイズ
寸法 - 組み立て時(幅×奥行×高さ)	530mm (20.9インチ) x 209mm (8.2インチ) x 785mm (30.9インチ)
寸法 - 梱包時(幅×奥行×高さ)	508mm (20インチ) x 102mm (4インチ) x 762mm (30インチ)

電気式 - ジャケット本体のみ	
電圧	230V (110Vは要相談)
定格電力	60W
熱源	自己調整式トレーステープ加熱
電源接続	ケーブル入口サイズ M20 x 1.5

HUGHES

 HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com