

Verwijderbare geïsoleerde of verwarmde en geïsoleerde omhulsels voor de OptiWash®

De OptiWash® 38 liter, aan de muur bevestigde, zelfstandige oogdouches met zwaartekrachttoevoer, geleverd met een thermisch geïsoleerde mantel of een mantel met verwarmingsband, ontworpen om de watertemperatuur in buitenomstandigheden te beschermen — helpt oververhitting in direct zonlicht of bevriezing in koude klimaten te voorkomen. Voldoet aan EN- en ANSI-normen.

Ook verkrijgbaar met ATEX-goedgekeurde verwarming.



II 2G IIA & IIB T3 X
II 2D IIIC T135 X

Verwarmde mantels worden geleverd met een aan de muur bevestigde ATEX-goedgekeurde aansluitdoos voor de elektrische aansluiting van de klant.

Spanning 230 V - 110 V op aanvraag verkrijgbaar.



Specificaties - OptiWash®

CONSTRUCTIEMATERIALEN	
BEHUIZING EN VERDELER	Hogedichtheidpolyethyleen
SPROEIKOPPEN	Polypropyleen
STANDAARDAFWERKING	Goed zichtbaar oranje
DIENSTEN	
CAPACITEIT	38 L / 10 US gal
DEBIET	1,5 l per minuut / 0,4 US gal per minuut
WERKING	
OOG-/GEZICHTSWASSER	Verdeelstuk naar beneden trekken
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	450 mm (18 inch) x 186 mm (7,3 inch) x 774 mm (30 inch)
GEWICHT	Leeg: 5,8 kg / 13 lb leeg. Vol: 42 kg / 93 lb

Specificaties - Jassen

CONSTRUCTIEMATERIALEN	
BUITENSTOF	PE560, grijs en groen PVC-gecoat polyester
ISOLATIE	12 mm naaldvilt
BINNENSTOF	Siliconen gecoat glasweefsel
SLUITINGEN	FR klittenband met trekkoord
DOCUMENTENVAK	A4 met ritssluiting
AFMETINGEN - GEMONTEERD (BxDxH)	530 mm (20,9 inch) x 209 mm (8,2 inch) x 785 mm (30,9 inch)
AFMETINGEN - VERPAKT (BxDxH)	508 mm (20 inch) x 102 mm (4 inch) x 762 mm (30 inch)
ELEKTRISCH - ALLEEN VERWARMD OMHULSEL	
SPANNING	230 V (110 V op aanvraag verkrijgbaar)
OPNAMEVOORZIENING	60W
WARMTEBRON	Zelfregulerende verwarmingsband
STROOMAANSLUITING	Kabelinvoermaat M20 x 1,5