Bac de récupération pliable Justrite
Mode d'emploi

Ouverture et mise en place du bac de récupération

1. Détachez la bande Velcro qui entoure le bac de récupération.
2. Dépliez la structure de base du bac.
3. Dépliez les parois latérales pour former un angle droit.
4. Saisissez l'angle intérieur des parois restantes et dépliez délicatement le bac de récupération.
5. Ajustez les angles si nécessaire, afin que toutes les parois soient droites et que le bac soit bien d'équerre.
6. Avant utilisation, vérifiez que le bac de récupération ne présente pas de dommages ou de salissures.

Replier et ranger le bac de récupération

1. Éliminez les liquides ou résidus éventuels conformément aux règles locales en matière de sécurité et d'environnement.
2. Nettoyez le bac et laissez-le bien sécher.
3. Poussez un coin en diagonale vers le coin opposé, de manière à ce que les parois latérales se replient vers l'intérieur.
4. Continuez à plier jusqu'à ce que les parois latérales soient à plat.
5. Repliez le matériau de base vers les parois latérales repliées.
6. Enroulez la sangle velcro autour du bac de récupération replié et fixez-la solidement.

Entretien et rangement

Après utilisation, nettoyez le bac à l'eau tiède avec un dégraissant à base d'eau ou un autre produit nettoyant non abrasif adapté aux matériaux en PVC. Rincez soigneusement le bac et laissez-le sécher complètement avant de le ranger. Gardez le bac plié et maintenu par la sangle pour éviter tout dommage lorsqu'il n'est pas utilisé.

© 2026 Justrite Safety Group