

Begleitbeheizte, sockelmontierte Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ASA und integrierter Handbrause

STD-H-25KS/P

Die Augen-/Gesichtsdusche ist für den Einsatz in Außenbereich geeignet, wo die Gefahr besteht, dass Wasser in den Rohrleitungen gefriert. Die Vorrichtung kann sowohl in Gefahrenbereichen als auch in Nichtgefahrenbereichen aufgestellt werden, wobei die Isolierung aus Polyurethanschaum sowie die integrierte Begleitheizung einen zuverlässigen Frostschutz bieten. Die Augen-/Gesichtsdusche bietet eine Durchflussmenge von 12 Litern pro Minute und wird durch eine Handbrause mit Spüldüse ergänzt, die über einen flexiblen Schlauch angeschlossen ist und die es ermöglicht, die betroffene Stellen am Körper gezielt zu dekontaminieren.

Die Vorrichtung ist nach EN 15154 und ANSI Z358.12014 ausgelegt.



Spezifikationen

WERKSTOFFE	
AUFFANGBECKEN/ABDECKUNG	ASA
STRAHLREGLER	Edelstahl
ROHRLEITUNG (G)	Mittelwandige Rohre und Verschraubungen (150 lb) aus verzinktem Stahl
ROHRLEITUNG (GS)	Mittelwandige Rohre und Verschraubungen (150 lb) aus Edelstahl
ISOLIERUNG UND AUSSENMANTEL	Isolierung aus Polyurethanschaum mit einem schlagfesten Außenmantel aus mitteldichtem Polyethylen
STANDARDAUSFÜHRUNG	Weiß mit grün-weißen Sicherheitsstreifen (weitere Farboptionen verfügbar)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 1/4 Zoll BSP-Außengewinde
BETRIEBSDRUCK	2,2 bis 6 bar g / 37 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Augendusche: 12 Liter pro Minute / 0,4 US-Gallonen pro Minute Handbrause: 1,5 Liter pro Minute / 0,4 US-Gallonen pro Minute
HEIZTYP	Begleitbeheizt
HEIZLEISTUNG	21 Watt
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG – GEFÄHRLICH	ATEX-Zonen 1 und 2, Gasgruppen IIA und IIB, Temperaturklasse T3 (IIC verfügbar)
STROMVERSORGUNG	240 V Einphasig, 50/60 Hz (110 V verfügbar)
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	-25 °C / -31 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE	Wegklappen der Abdeckung (optionaler Fußhebel für handlose Betätigung erhältlich)
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	475 mm (18,7 Zoll) x 720 mm (28,3 Zoll) x 1130 mm (44,5 Zoll)
GEWICHT	20 kg / 44 lb

Allgemeine Aufbauzeichnung

Begleitbeheizte, sockelmontierte Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung aus ASA und integrierter Handbrause

STD-H-25KS/P

